

Für die Produktion Ihres Druckes benötigen wir ein auf das **Datenformat** angelegtes PDF. Achten Sie darauf, dass Ihre Schriftarten in der Datei eingebettet sind. Bei Acrobat können Sie unter „Eigenschaften“ (Strg+D) bei dem Register „Schriften“ überprüfen, welche Schriftarten eingebettet sind. Fehlende Schriftarten und Zeichen können zu Fehldrucken führen. Bitte beachten Sie, dass unsere Drucksysteme nicht randlos drucken können und bei entsprechend randlosen Dokumenten, ein rundherum weißer Rand von ca. 3 mm entsteht. Sollten Sie das nicht wünschen, erstellen Sie das Datenformat Ihrer PDF mit einer Beschnittzugabe von 3 mm umlaufend. Verwenden Sie bitte hochauflösende Grafiken von mindestens 300 DPI oder benutzen Sie vektorisierte Daten, um einen pixeligen Druck zu vermeiden.

Faltblätter

Endformat:

A4	= 210 x 297 mm (Hochformat)
A5	= 148 x 210 mm (Hochformat)
A6	= 105 x 148 mm (Hochformat)
DIN Lang	= 210 x 99 mm

Benötigtes Datenformat für den Druck

A3	= 420 x 297 mm (Querformat)
A4	= 297 x 210 mm (Querformat)
A5	= 210 x 148 mm (Querformat)
A4	= 210 x 297 mm

Datenformat inkl. 3mm Beschnittzugabe

A3	= 426 x 303 mm
A4	= 303 x 216 mm
A5	= 216 x 154 mm

Bsp.:

Für Ihr Faltblatt im Endformat A4, wird ein im Querformat bedrucktes A3 in der mitte gefalzt.

Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch unter 069 / 40 56 24 73.

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sind zwingend bis an den Rand des Datenformats anzulegen, da produktionsbedingt kleine Toleranzen beim Zuschnitt Ihrer Drucke entstehen.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdatei muss im **CMYK** Farbraum angelegt sein, da sonst der Ausdruck einen veränderten optischen Gesamteindruck aufweisen kann. (**RGB** wird abhängig vom Drucksystem automatisch nach **CMYK** konvertiert und kann ebenfalls zu einem veränderten optischen Gesamteindruck führen)

Auflösung

Die Auflösung Ihrer Bildergrafiken sollte mindestens **300 DPI** betragen oder Sie verwenden vektorisierte Daten. Bitte achten Sie darauf immer hochauflösende Bilder zu verwenden, um einen pixeligen Ausdruck zu vermeiden.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf Schriften einzubetten und (sofern möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten (-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente in chronologisch korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

Weitere Infos und Ausnahmen

Der Farbmodus Ihrer PDF für die Produktion im Großformatsegment (Poster, Poster laminiert, Poster auf Leichtschaumplatte, Fototapete) kann auch im **RGB Farbraum** angelegt werden. Dies ist empfehlenswert, da unsere Großformat-Drucksysteme RGB-Farbräume nicht automatisch nach CMKY konvertieren und entsprechend in der Lage sind diese auch darzustellen. RGB Farbräume stellen grundsätzlich mehr Farben als CMYK dar.

Idealerweise benutzen Sie für Ihren CMYK-Farbraum das Farbprofil **FOGRA39** oder optional ISO Coated V2 und für Ihren RGB-Farbraum das Farbprofil **Adobe RGB (1998)** oder optional sRGB.

Wenn Sie Ihr in graustufen angelegtes Dokument als PDF abspeichern, ist es empfehlenswert den Farbraum in das **Dot Gain 15%** Profil zu konvertieren.

Siehe Anlage: 1:1 Formatvorlage/n

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch unter 069 / 40 56 24 73.