



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- A** DATENFORMAT: 89x59mm
- B** ENDFORMAT: 85x55mm
- C** BESCHNITZUGABE: 2mm
- DIESER BEREICH WIRD ABGESCHNITTEN**
- IHRE VISITENKARTE**

Für die Produktion Ihrer Visitenkarte, benötigen wir ein auf das **DATENFORMAT** angelegtes PDF. **Hintergrundelemente** (Farben / Bilder / Grafiken) müssen über den Rand des **ENDFORMATS** bis zu dem Rand des **DATENFORMATS** angelegt werden, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden. Im Bereich dieser **BESCHNITZUGABE** dürfen keine wichtigen Informationen platziert werden, da diese in der Endverarbeitung abgeschnitten werden. Es wird empfohlen alle Texte und wichtige Grafikelemente, wie z.B. Logos, innerhalb der gestrichelten Box zu platzieren. Die gestrichelte Linie sollte einen Abstand von **5mm** zum **ENDFORMAT** aufweisen.

### Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch unter 069 / 40 56 24 73.

### Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sind zwingend bis an den Rand des Datenformats anzulegen, da produktionsbedingt kleine Toleranzen beim Zuschnitt Ihrer Drucke entstehen.

### Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdatei muss im **CMYK** Farbraum angelegt sein, da sonst der Ausdruck einen veränderten optischen Gesamteindruck aufweisen kann. (**RGB** wird abhängig vom Drucksystem automatisch nach **CMYK** konvertiert und kann ebenfalls zu einem veränderten optischen Gesamteindruck führen)

### Auflösung

Die Auflösung Ihrer Bildergrafiken sollte mindestens **300 DPI** betragen oder Sie verwenden vektorisierte Daten. Bitte achten Sie darauf immer hochauflösende Bilder zu verwenden, um einen pixeligen Ausdruck zu vermeiden.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf Schriften einzubetten und (sofern möglich) Transparenzen zu reduzieren.

### Seiten (-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente in chronologisch korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

### Weitere Infos und Ausnahmen

Der Farbmodus Ihrer PDF für die Produktion im Großformatsegment (Poster, Poster laminiert, Poster auf Leichtschaumplatte, Fototapete) kann auch im **RGB Farbraum** angelegt werden. Dies ist empfehlenswert, da unsere Großformat-Drucksysteme RGB-Farbräume nicht automatisch nach CMKY konvertieren und entsprechend in der Lage sind diese auch darzustellen. RGB Farbräume stellen grundsätzlich mehr Farben als CMYK dar.

Idealerweise benutzen Sie für Ihren CMYK-Farbraum das Farbprofil **FOGRA39** oder optional ISO Coated V2 und für Ihren RGB-Farbraum das Farbprofil **Adobe RGB (1998)** oder optional sRGB.

Wenn Sie Ihr in graustufen angelegtes Dokument als PDF abspeichern, ist es empfehlenswert den Farbraum in das **Dot Gain 15%** Profil zu konvertieren.

**Siehe Anlage:** 1:1 Formatvorlage/n

**ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

### Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch unter 069 / 40 56 24 73.



*Formatvorlage  
Visitenkarte*